

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku:

Q Power balzám proti prachu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určené použití: leštadlo v aerosolovém balení

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

de Miclén Trading, s.r.o.

Hlavní ulice 2

273 51 Velké Přítočno

Česká republika

IČO: 25541226

Tel.: +420 312 522 113

www.demiclen.cz

1.4 Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list:

martina_sramkova@volny.cz

1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.

*ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.1.1 Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Aerosol 1 H222, H229

Asp. Tox. 1 H304 (viz také 2.4)

Plné znění „H vět“ a význam zkratk tříd nebezpečnosti dle (ES) č. 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu.

2.1.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví

Po vstřebání pokožkou: Při dlouhodobém působení způsobuje vysušení a popraskání pokožky.

2.1.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí

Nejsou známy

2.2. Prvky označení

2.2.1 Prvky označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008



NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol

H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromátů;

Více než 30% alifatických uhlovodíků, parfém (Cital, Limonene)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

2.3. Další nebezpečnost

Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006

2.4. Další informace

Výrobek je na základě klasifikačních pravidel podle Nařízení EU č. 1272/2008 jako Asp. Tox. 1 větou H304, na základě nebezpečnosti při vdechování. Výrobek je uváděn na trh v aerosolovém rozprašovači, výše uvedené nepříznivé účinky jsou nepravděpodobné a výrobek není nutné označovat jako Asp. Tox. větou H304.

*ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Látka:	Indexové č. ES č. CAS č. Registrační číslo	Obsah (%hm.)	Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromátů	- 918-481-9* - 01-2119457273-39	10-15	Asp. Tox. 1 H304 EUH066
Ropné plyny, zkapalněné**	649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 -	25-35	Liq. Gas, H280 Press. Gas H220

* Souvisí s CAS 64742-48-9, 64742-47-8

** není klasifikován jako karcinogenní nebo mutagenní (viz tabulka 3.2 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 – poznámka K) – dle údajů výrobce, obsahuje méně než 0,1 % hmotn./hmotn. 1,3-butadienu. Plné znění H vět a význam zkratk kategorií nebezpečnosti podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí

Nevdechujte aerosoly. Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajícím dráždění.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou i pod víčky a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití

Nepředpokládá se – aerosol.

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici relevantní informace

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici relevantní informace

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Suchý prášek, oxid uhličitý, pěna odolná alkoholu

Nevhodná hasiva

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

Voda – plný proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nedokonalým spalováním a tepelným rozkladem vznikají více či méně toxické plyny, jako jsou CO, CO₂, různé uhlovodíky, aldehydy apod. a vznikají saze. Jejich vdechování může být velmi nebezpečné.

Aerosolové dózy vystavené ohni ochladit vodou. Učinit preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny, k nimž by mohlo docházet při míchání a přepravě.

5.3 Pokyny pro hasiče

Nevdechujte dýmy. Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prostředí, především do vodních toků a kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zahraďte uniklou kapalinu, nechte nasáknout do sorbetu (např. piliny, křemelina, sorbety vážící kyseliny, písek, univerzální sorbety). Pak mechanicky odstraňte.

Kontaminovaný materiál odevzdat oprávněné osobě ke sběru nebezpečného odpadu. Odpad odstraňte v souladu s Oddílem 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz Oddíly 7 a 8

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci s hořlavinami. Při práci je nutno vyloučit přímý kontakt s výrobkem a používat osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání.

Zabraňte kontaktu s očima. Nevdechujte plyny/ páry/aerosoly. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření. Realizujte preventivní opatření k prevenci hromadění elektrostatického náboje. Nekuřte. Vyvarujte se delšího a opakovaného kontaktu s kůží, může způsobit kožní onemocnění, která jsou zhoršována drobnými oděrkami a kontaktem s nasáklým oděvem. Nevdechovat výpary, dýmy nebo mlhy. Používejte uzemněná zařízení (nádrže).

Používejte ochranné brýle, v uzavřených prostorách obličejovou masku s filtrem a nezávislým okruhem.

Znečištěný oděv ihned sejměte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v suchých dobře větraných skladech, odděleně od oxidujících látek, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a zápalných zdrojů. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Není uvedeno

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí (NV 361/2007Sb., v platném znění - nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).

Chemický název	Číslo CAS	(mg/m ³)	
		PEL	NPK-P
-			

8.1.1 Jiné údaje

Název látky	hodnoty
propan	TWA: 1000 ppm, 1800 mg/m ³
Butan/isobutan	TWA: 600 ppm, 1450 mg/m ³ STEL: 750 ppm, 1810 mg/m ³
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2 % aromátů	Páry TWA 1200 mg/m ³ (celkové uhlovodíky) – údaje dodavatele

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana očí a obličeje

Tam, kde hrozí nebezpečí zasažení očí, jsou pracovníci povinni při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít.

Ochrana rukou

Volba vhodných rukavic závisí nejen na jejich materiálu, nýbrž i na jiných jakostních parametrech, které se u jednotlivých výrobců liší. Dodržujte pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku.

Ochrana dýchacích cest

Při zabezpečeném odvětrávání není nutné, jinak respirátor.

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz 6.2.

*ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Kapalina v aerosolovém rozprašovači (vč. hnacího plynu)
Barva	Nejsou dostupné údaje
Zápach	Podle použitého parfému
Prahová hodnota zápachu	Není známo
Bod tání/bod tuhnutí (<i>nevztahuje se na plyny</i>)	Není známo
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	-42,1 °C (propan); -0,5 °C (butan) 184-214 °C [ASTM D86] (Uhlovodíky)
Hořlavost (<i>plyny, kapaliny, tuhé látky</i>)	Extrémně hořlavý
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti (<i>nevztahuje se na tuhé látky</i>)	Pro hnací plyn: Horní mez výbušnosti: 10 obj. % Dolní mez výbušnosti: 1,8 obj. %
Bod vzplanutí (°C):	-104 °C (propan) -40 °C (butan) 65 °C (149 °F) [ASTM D-93] (Uhlovodíky)
Teplota samovznícení (°C):	450 °C < (propan); 410 °C < (butan) 233 °C [ASTM E659] (Uhlovodíky)
Teplota rozkladu:	Data nejsou k dispozici
pH (při 20 °C):	6,5 - 7,5 kapalina
Viskozita:	Není známo
Rozpustnost	Není známo
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Hnací plyn: Log Pow = 2,3 (odhad) > 4 [odhad] (Uhlovodíky)
Tlak páry	0,86-0,98 MPa (technický propan); 0,11 MPa (technický butan)
Hustota a/nebo relativní hustota (<i>kapaliny a tuhé látky</i>)	0,95 – 1,05 g/cm ³
Relativní hustota páry (<i>plyny a kapaliny</i>)	Není známo
Charakteristiky částic (<i>tuhé látky</i>)	Netýká se
Rychlost odpařování	Není známo
Výbušné vlastnosti:	nemá
Oxidační vlastnosti:	Není známo

9.2 Další informace

	Nejsou k dispozici
--	--------------------

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Produkt je za normálních podmínek použití stabilní.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je za normálních podmínek použití stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Neskladovat s hořlavými materiály.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

Kontakt s otevřeným ohněm, kontakt s horkými povrchy, jiskrami, možnými zdroji vznícení, ohněm, statickou elektřinou, vytvořením koncentrace v mezích výbušnosti.

10.5 Neslučitelné materiály

Hořlavé materiály

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý

*ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita:	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Žiravost/dráždivost pro kůži:	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Vážné poškození očí/podráždění očí:	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Mutagenita v zárodečných buňkách:	Data nejsou k dispozici
Karcinogenita:	Data nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci:	Data nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:	kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Nebezpečnost při vdechnutí:	Tekutina může v plicích a způsobit poškození (chemická pneumonie, potenciálně fatální). Ve formě aerosolů se toto nebezpečí nepředpokládá

11.1.1 Složky směsi

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2 % aromátů
Inhalace Akutní toxicita: (krysa) 4 hodina(y) LC50 > 5000 mg/m³ (pára)
Požití Akutní toxicita (krysa): LD50 > 5000 mg/kg
Kůže Akutní toxicita (králík): LD50 > 5000 mg/kg
n-butan
LC50 (krysa, inhalace, 4 h)-658000 mg/m³

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Pokud je nám známo, neobsahuje látky zařazené na seznam endokrinních disruptorů

*ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici.
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2 % aromátů
Vodní - Akutní toxicita 48 hodin Daphnia magna; EL0 1000 mg/l
Vodní - Akutní toxicita 96 hodin Oncorhynchus mykiss; LL0 1000 mg/l
Vodní - Akutní toxicita 72 hodin Pseudokirchneriella subcapitata; EL0 1000

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici.
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2 % aromátů
Biodegradace:
Materiál -- Dostupné údaje o biologickém rozkladu OECD 301F naznačují, že materiál je snadno biologicky odbouratelný (≥60 % za 28 dní).

12.3 Bioakumulační potenciál

Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a PvB

Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Pokud je nám známo, neobsahuje látky zařazené na seznam endokrinních disruptorů

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné informace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

- 13.1 Metody nakládání s odpady**
Postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
- 13.1.1 Možné riziko při odstraňování**
Při zahřívání se může aerosolová nádoba roztrhnout
- 13.1.2 Způsob odstraňování směsi**
Např. spalovna nebezpečných odpadů
- 13.1.3 Kapalina:**
Např. 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
- Natlakovaná aerosolová dóza:**
16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky.
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
- Dóza bez hnacího plynu, tzn. např. proražená:**
15 01 04 Kovové obaly
nebo dle druhu materiálu použitého obalu:
17 04 05 Železo a ocel

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

- | | |
|--|------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo | UN 1950 |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Aerosols, flamable |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 2 (5F) Plyny |
| 14.4 Obalová skupina | netýká se (aerosol) |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | ne |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | plyny |
| 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO | neuvedeno |
| 14.8 Pozemní doprava ADR/RID | |
| Třída/klasifikační kód | 2 (5F) Plyny |
| Obalová skupina: | - |
| Bezpečnostní značka | 2.1 |
| Popis: | 1950 Aerosoly, hořlavé |
| 14.9 Námořní přeprava IMDG | |
| Třída: | 2.1 |
| Obalová skupina: | - |
| Bezpečnostní značka | 2.1 |
| Vlastní přepravní označení: | Aerosoly, hořlavé |
| Ems číslo: | F-D,S-U |
| Látka znečišťující moře | ne |
| 14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR | |
| Třída: | 2.1 |
| Obalová skupina: | - |
| Vlastní přepravní označení | Aerosoly, hořlavé |

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

- 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy.
- 15.1.2 Informace dle vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění**

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

Verze: 4.0
Datum vydání: 11.4.2011
Datum revize: 8.6.2023
Nahrazuje verzi: 3.0 ze dne 1.1.2023

Q Power balzám proti prachu

Výrobky podle § 16 odst. 3 zákona o ovzduší (výrobek, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek) jsou na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci označeny

a) údajem o celkovém obsahu těkavých organických látek dle § 2 písm. m) zákona ve výrobku vyjádřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních procentech a

Obsah organických rozpouštědel, obsah VOC: min. 0,0 kg/kg produktu

15.1.3 Označení obalu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Obsahuje: 15-30% alifatických uhlovodíků, parfém (Citral, Limonene)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

nebylo dosud provedeno

*ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

16.1 Plná znění H vět

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H220 Extrémně hořlavý plyn

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout

H222 Extrémně hořlavý aerosol

H229 Nádobka je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout

16.2 Význam zkratk kategorií nebezpečnosti dle EU 1272/2008:

Liq. Gas Zkapalněný plyn

Press. Gas Plyny pod tlakem

Aerosol 1 Aerosol kategorie 1

Asp. Tox. 1 Nebezpečná při vdechnutí kategorie 1

16.3 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v Oddíle 1.

Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

16.4 Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí.

16.5 Doporučená omezení použití

Neuvedeno.

16.6 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Bezpečnostní list zpracován dle údajů výrobce a z údajů z literatury. Informace zde uvedené jsou založeny na naší znalosti produktu v době publikace a jsou podány v dobré víře.

Uživatel se upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen, na odpovědnosti uživatele je využít všechna nařízení požadovaná pro zacházení s produktem. Cílem zmíněných regulačních nařízení je pomoci uživateli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů.

Tyto informace nejsou vyčerpávající. To nezprošťuje uživatele od nutnosti ujistit se, že neexistují ještě jiné zákonné předpisy, než byly zde zmíněny, mající vztah k užití a skladování produktu. To je výhradně uživatelská zodpovědnost.

16.7 Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu

Změny provedeny v oddílech označených *